



PLIO-PVC

Material:	PVC
Gebrauchstemperaturen:	-25 bis +75°C
Härte Shore A:	70 +/- 5
Reissdehnung:	350%
Durchschlagfestigkeit:	>20 kV/mm
Brandverhalten:	HB UL94



Standardfarben:

010	schwarz							
	transparent							
001	002	003	004	005	006	007	008	013
weiss	blau	grün	gelb	orange	braun	rot	violett	grau

Bestellbeispiel:

Code Gruppe	Detail Artikel	Code Farbe
01050	xxx	xxx

Typ	schwarz 010	Art. Nr. transparent 	Farben xxx	für Klemmen	Kabel Ø mm	Länge Hülse mm	
-----	-----------------------	-----------------------------	---------------	-------------	---------------	-------------------	--

für gerade weibliche Flachsteckhülsen

B-3 PVC	0105 0007 010	0105 0007 011	0105 0007 ***	2,8	2,8	5,5	500
B-4 PVC	0105 0022 010	0105 0022 011	0105 0022 ***	4,8	3,2	7	500
B-5 PVC	0105 0003 010	0105 0003 011	0105 0003 ***	5 AMP	4,5	8	500
B-6 PVC	0105 0001 010	0105 0001 011	0105 0001 ***	6,3	3,6	8	500
BL-6 PVC	0105 0010 010	0105 0010 011	-	6,3	3,2	11	500
BK-6 PVC	0105 0011 010	0105 0011 011	-	6,3	3,2	6	500
B-PVC	0105 0004 010	0105 0004 011	0105 0004 ***	6,3	4	8	500
BM-6 PVC	0105 0012 010	0105 0012 011	-	6,3	5	11	500
BN-6 PVC	0105 0014 010	0105 0014 011	-	6,3	5	9	500

für gerade männliche Flachsteckhülsen

BW-6 PVC	0105 0002 010	0105 0002 011	0105 0002 ***	6,3	3,6	5,5	500
BF-6 PVC	0105 0023 010	0105 0023 011	0105 0023 ***	6,3	3,6	11	500

für weibliche Fahnensteckhülsen

BE-6 PVC	0105 0005 010	0105 0005 011	0105 0005 ***	6,3	3,6	13,7	500
-----------------	---------------	---------------	---------------	-----	-----	------	-----



B10/4 - bedruckte Flachsteckhülsen



D6/3-02 - Clips

