

**STRIPPER ROUND TOP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Für schnelles und präzises Entmanteln von Feuchtraumkabel von 8 - 13 mm Ø, z.B. NYM-Kabel, 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> bis 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>
- Keine Einstellung der Schnitttiefe erforderlich
- Hervorragend für Arbeiten in Abzweigdosen und Verteilerdosen

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Abmantelwerkzeug
Best.-Nr.	<a href="#">9918050000</a>
Typ	STRIPPER ROUND TOP
GTIN (EAN)	4032248359165
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 26. Juli 2021 11:35:24 MESZ

Katalogstand 23.07.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

## STRIPPER ROUND TOP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Tiefe	25 mm	Tiefe (inch)	0,984 °C
Höhe	35 mm	Höhe (inch)	1,378 °C
Breite	125 mm	Breite (inch)	4,921 °C
Gewicht	50 g	Nettogewicht	46,2 g

### Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1

### Technische Daten

Artikelbeschreibung Dosenentmantler mit Einzeladerabsolierereinrichtung und Längsschneider

### Abisolierwerkzeuge

Abisolierbereich, min.	0,25 Nm	Kabeltyp	feindrähtige u. massive Leiter mit PVC-Isolation
Leiteranschlussquerschnitt, max.	4 Nm	Leiteranschlussquerschnitt, min.	0,2 Nm
Leiterdurchmesser, max.	13 mm	Leiterdurchmesser, min.	8 mm

### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000163	ETIM 7.0	EC000163
ETIM 8.0	EC000163	ECLASS 9.0	21-04-90-90
ECLASS 9.1	21-04-37-06	ECLASS 10.0	21-04-90-90
ECLASS 11.0	21-04-90-90		

### Zulassungen

Zulassungen



### Downloads

Kataloge [Catalogues in PDF-format](#)  
 Broschüren

**STRIPPER ROUND TOP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zeichnungen**

