

# WIPPSCHALTER

PRODUKTNUMMER 1835.3128



## TECHNISCHE DATEN

<b>Produktnummer</b>	<b>1835.3128</b>	
Geschäftsbereich	Switches, Sensors & Controls	
Produktmanager	-	
Produktfamilie	Wippschalter	
Betätigungsart	direkt	
Verpackungseinheit	150	
Gewicht	12.200 g	
Einschaltdauerstrom (Kapazitiv)	5 A	
Einschaltspitzenstrom (Kapazitiv)	120 A	
ROHS Konform	ja	
Ausgabe	Web-Shop	
Schaltfunktion	Ausschalter (DPST)	
Material fester Kontakt	Ag	
Polzahl	2 - polig	
Anschlüsse	Steckanschluss, 6.3 x 0.8	
Mechanische Lebensdauer	10E4	
Schaltleistung IEC	20 (4) A 250 V AC 1E4 10 (8) A 250 V AC 5E4	
Schaltleistung Nordamerika	16 A 250 V AC 1 HP	
Übergangswiderstand (Neuzustand)	< 100 (1 A 12 V DC) mOhm	
Isolationswiderstand (Neuzustand)	> 100 (500 V DC) MOhm	
Spannungsfestigkeit bei 250 V	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Funktionsisolierung / Basisisolierung 1 500 V</li> <li>→ verstärkte Isolierung 3 000 V</li> <li>→ kleiner Kontaktabstand 500 V</li> </ul>	
Kriechstromfestigkeit	250 PTI	
Isolationsabstand	nach EN 61058 für verstärkte bzw. doppelte Isolierung	
Schutzart	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Anschluss IP 40</li> <li>→ Betätiger IP 40</li> </ul>	
Temperaturbereich	→ Anschlussseite	-20 °C ... +85 °C
Temperaturbereich	→ Betätigungsseite min.	-20 °C ... +55 °C
Lagertemperatur	-40 °C ... +80 °C	

Entflammbarkeit	UL 94 V-0
Glühdrahttesttemperatur	850 °C
Betätiger und Zusatzbetätiger	Wippe: PC, transparent grün, Kennzeichnung weiß
Gehäusebeschreibung	Gehäuse: PA, schwarz
Anschlussoberfläche	→ Lageranschluss versilbert → Außenanschluss versilbert
Kontaktmaterial	Ag
Kontaktabstand	≥ 3 mm
Beleuchtung	Funktionsbeleuchtung: Glimmleuchte, 230 V, grün
Rating Code UL	R 142
Kontaktart	Abhebekontakt
Aufsteckkraft der Steckhülsen	≤ 80 N
Prüfzeichen	CSA / UL / ENEC 05
Geeignet für Geräte der Schutzklasse	II
EN 60335 Kap. 30 konform "G"	ja
Zusatzbeschriftung	Herstellort, - jahr, - woche nach DIN EN 60062
Befestigungsart	Rastbefestigung
Verschmutzungsgrad	3
Stehstoßspannung Bemessungswert	2500 V
Lagervariante	●

Technische Änderungen behalten wir uns vor. Alle Maßangaben sind unverbindlich.  
Detaillierte Spezifikationen erhalten Sie gerne auf Anfrage.

---

Marquardt GmbH · Schloss-Straße 16 · 78604 Rietheim-Weilheim · Deutschland  
Telefon: +49 (0) 7424 / 99-0 · Fax: +49 (0) 7424 / 99-2399 · [www.marquardt.com](http://www.marquardt.com) · [marquardt@marquardt.de](mailto:marquardt@marquardt.de)