

WIPPSCHALTER

PRODUKTNUMMER 1901.1103



TECHNISCHE DATEN

Produktnummer	1901.1103	
Geschäftsbereich	Switches, Sensors & Controls	
Produktmanager	-	
Produktfamilie	Wippschalter	
Betätigungsart	direkt	
Verpackungseinheit	300	
Gewicht	3.000 g	
ROHS Konform	ja	
Ausgabe	Katalog vor 2009 / Web-Shop / Katalog	
Schaltfunktion	Ausschalter (SPST)	
Material fester Kontakt	Cu versilbert	
Polzahl	1 - polig	
Anschlüsse	Steckanschluss, 4.8 x 0.8	
Mechanische Lebensdauer	75E3	
Schaltleistung IEC	6 (2) A 250 V AC 4 (1) A 250 V AC 5E4	
Übergangswiderstand (Neuzustand)	< 100 (1 A 12 V DC) mOhm	
Isolationswiderstand (Neuzustand)	> 100 (500 V DC) MOhm	
Spannungsfestigkeit bei 250 V	→ Funktionsisolierung / Basisisolierung → verstärkte Isolierung → kleiner Kontaktabstand	1 500 V 3 000 V 500 V
Kriechstromfestigkeit	250 PTI	
Isolationsabstand	nach EN 61058 für verstärkte bzw. doppelte Isolierung	
Schutzart	→ Anschluss → Betätiger	IP 40 IP 40
Temperaturbereich	→ Anschlussseite	-20 °C ... +85 °C
Temperaturbereich	→ Betätigungsseite min.	-20 °C ... +55 °C
Lagertemperatur	-40 °C ... +80 °C	
Entflammbarkeit	UL 94 V-2	
Glühdrahttesttemperatur	850 °C	
Betätiger und Zusatzbetätiger	Wippe: PA, schwarz, Kennzeichnung weiß	

Gehäusebeschreibung	Gehäuse: PA, schwarz	
Anschlussoberfläche	→ Lageranschluss	versilbert
	→ Außenanschluss	versilbert
Kontaktmaterial	Ag	
Kontaktabstand	≥ 3 mm	
Kontaktart	Abhebekontakt	
Aufsteckkraft der Steckhülsen	≤ 80 N	
Schaltkraft	2 - 5 N	
Prüfzeichen	cULus / ENEC 05	
Geeignet für Geräte der Schutzklasse	II	
Befestigungsart	Rastbefestigung	
Verschmutzungsgrad	3	
Lagervariante	●	

Technische Änderungen behalten wir uns vor. Alle Maßangaben sind unverbindlich.

Detaillierte Spezifikationen erhalten Sie gerne auf Anfrage.

Marquardt GmbH · Schloss-Straße 16 · 78604 Rietheim-Weilheim · Deutschland
Telefon: +49 (0) 7424 / 99-0 · Fax: +49 (0) 7424 / 99-2399 · www.marquardt.com · marquardt@marquardt.de