



Die Niveauelektrode KS1 mit individuellem Aufdruck und verschiedenen Anschlussleitungslängen für den Einsatz in Verbindung mit einem Niveaurelais bei:

- leitfähigen Flüssigkeiten
- beengten Platzverhältnissen

Nolta GmbH

Elektrotechnik Elektronik
 Industriestr. 8
 35091 Cölbe

Tel.: +49 6421/98590
 Fax: +49 6421/985928
 info@nolta.de
 www.nolta.de



Lieferbare Versionen

Artikelnummer	Leitungslänge	Beschriftung
27 000105	5 m	Ohne
27 000105-MIN	5 m	Min.
27 000105-MAX	5 m	Max.
27 000110	10 m	Ohne
27 000110-MIN	10 m	Min.
27 000110-MAX	10 m	Max.
27 000120	20 m	Ohne
27 000120-MIN	20 m	Min.
27 000120-MAX	20 m	Max.

Technische Daten

Gewicht	48 g (ohne Anschlussleitung)
Gehäusequalität/-farbe	Polypropylen (PP), blau
Leitungsqualität/-farbe	H07RN-F 1x1,5mm ² , schwarz
Elektroden-Material	Edelstahl (AISI 316L)
Kontakt	kapazitiv
zulässiger Temperaturbereich	0°C ... 80°C
Abmessungen (D x H)	ca. 22mm x 80mm