



Marquardt Mechatronik GmbH
Schloss-Str. 16
78604 Rietheim-Weilheim
Deutschland

Telefon: +49 (0) 7424 / 99-0
Fax: +49 (0) 7424 / 99-2399
Internet: www.marquardt.de
E-Mail: marquardt@marquardt.de

Technische Daten

Produktnummer	1251.0106								
Geschäftsbereich	Elektrowerkzeugschalter								
Produktmanager	Hügel								
Produktfamilie	Werkzeugschalter								
EW-Kategorie	Ein/Aus-Schalter								
Betätigungsart	direkt								
Verpackungseinheit	50								
Verpackungsart	im Karton								
Gewicht	66.601 g								
ROHS Konform	ja								
Kunde	(Hilti)								
Schaltfunktion	Ausschalter (DPST)								
Material fester Kontakt	AgCdO 15P								
Vertriebsstatus	Y								
Kontaktsystem	<table border="0"> <tr> <td>Schaltfunktion</td> <td>Ausschalter</td> </tr> <tr> <td>Polzahl</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Mechanische Lebensdauer</td> <td>1E5</td> </tr> <tr> <td>Elektrische Lebensdauer</td> <td>5E4</td> </tr> </table>	Schaltfunktion	Ausschalter	Polzahl	2	Mechanische Lebensdauer	1E5	Elektrische Lebensdauer	5E4
Schaltfunktion	Ausschalter								
Polzahl	2								
Mechanische Lebensdauer	1E5								
Elektrische Lebensdauer	5E4								
Polzahl	2 - polig								
Anschlüsse	Netzseite: Buchsenklemme, 2 x M4, chromatiert Motorseite: Buchsenklemme, 2 x M4, chromatiert								
Mechanische Lebensdauer	1E5								
Schaltleistung IEC	20 A 125 - 250 V AC								
Betätiger und Zusatzbetätiger	Wippe: PA, schwarz, Kennzeichnung 0 - I rot								
Gehäusebeschreibung	Bügelplatte: Duroplast (Sockel) / Stahl verzinkt chromatiert (Bügelplatte), Bügelschrauben verstemmt, Gummidichtung Sockel: natur								
Kontaktmaterial	AgCdO 15P								
Kontaktabstand	≥ 3 mm								
Kontaktart	Sprungkontakt								
Geeignet für Geräte der Schutzklasse	II								
Sonstiges	mit zusätzlicher Kontaktfeder								
Zusatzbeschriftung	9813 / Herstelljahr/-woche nach DIN EN 60062								
Zusatzbeschriftung Verpackung	9813								
Befestigungsart	Befestigung durch Einlegen								